

STATUS MONOSIS OUT ΨΥΧΡΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **STATUS MONOSIS OUT** είναι ένα ειδικό υδατοδιαλυτό, ψυχρό χρώμα, ανώτερης ποιότητας, κατάλληλο για εξωτερική χρήση. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό σύστημα μόνωσης, που είναι ειδικά σχεδιασμένο για να παρέχει κορυφαίας ποιότητας ανακλαστικές ιδιότητες, υδρομόνωση και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Μονώνει άριστα τους εξωτερικούς τοίχους και καλύπτει τις ρωγμές. Τα ειδικά υαλοσφαιρίδια που περιέχει, εκτρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία εξασφαλίζοντας χαμηλότερη εσωτερική θερμοκρασία το καλοκαίρι, ενώ εμποδίζουν την απώλεια θερμότητας το χειμώνα. Το σημαντικό αποτέλεσμα είναι

η εξοικονόμηση ενέργειας. Συνιστάται για όλες τις εξωτερικές επιφάνειες, βεράντες, ταράτσες, αλλά και οροφές. Έχει εξαιρετικές αντοχές και αποτελεί την ιδανικότερη λύση για εξοχικά σπίτια, ή ξενοδοχεία όπου οι εξωτερικοί τοίχοι φθείρονται περισσότερο λόγω των αντίξωων καιρικών συνθηκών. Έχει μεγάλη καλυπτικότητα, είναι ανθεκτικό, μονώνει τους εξωτερικούς τοίχους από την υγρασία, δεν λερώνεται, είναι αδιάβροχο, αναπνέει και εφαρμόζεται εύκολα. Έχει μεγάλη διάρκεια ζωής και έτσι το εξωτερικό του σπιτιού σας δείχνει φρεσκοβαμμένο για πολλά χρόνια.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση. Μονώνει άριστα τους εξωτερικούς τοίχους και καλύπτει τις ρωγμές. Συνιστάται για όλες τις εξωτερικές επιφάνειες, βεράντες, ταράτσες, αλλά και οροφές. Έχει εξαιρετικές αντοχές και αποτελεί

την ιδανικότερη λύση για εξοχικά σπίτια, ή ξενοδοχεία όπου οι εξωτερικοί τοίχοι φθείρονται περισσότερο λόγω των αντίξωων καιρικών συνθηκών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εξασφαλίζει χαμηλότερη εσωτερική θερμοκρασία το καλοκαίρι.
- Εμποδίζει την απώλεια θερμότητας το χειμώνα.
- Εξοικονόμηση ενέργειας.
- Έχει μεγάλη καλυπτικότητα.
- Μονώνει τους εξωτερικούς τοίχους από την υγρασία.
- Δεν λερώνεται.
- Είναι αδιάβροχο.
- Είναι ανθεκτικό.
- Αναπνέει και εφαρμόζεται εύκολα.
- Έχει μεγάλη διάρκεια ζωής.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι καθαρή, στεγνή, γερή και ελεύθερη από σκόνη, μούχλα, λάδια πριν την εφαρμογή. Αφαιρέστε όλα τα ξεφτισμένα, ή ξεφλουδισμένα παλιά χρώματα. Όπου χρειάζεται στοκάρισμα, χρησιμοποιήστε τον **STATUS 100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΤΟΚΟ** και αφού στεγνώσει, τρίψτε με γυαλόχαρτο και ξεσκονίστε καλά. Όπου υπάρχουν μεγάλες ρωγμές, χρησιμοποιήστε για στοκάρισμα τον έτοιμο προς χρήση **ΕΛΑΦΡΥ, ΛΕΥΚΟ ΣΤΟΚΟ STATUS ONE COVER**, με ένα μόνο πέρασμα και χωρίς τρίψιμο. Σε νέες επιφάνειες περάστε πρώτα ένα χέρι **STATUS DUR**, ή **STATUS AQUADUR**. Αν πρόκειται για φρέσκο σοβά ή τσιμέντο, αφήστε

οπωσδήποτε να στεγνώσει σε βάθος για τουλάχιστον 1 μήνα πριν βάψετε. Το σύστημα **STATUS MONOSIS OUT** μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ήδη βαμμένες επιφάνειες, αρκεί να καθαριστούν καλά και να απομακρυνθούν τα σαθρά τμήματα. Αναδεύστε καλά το περιεχόμενο του δοχείου πριν από κάθε χρήση. Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, προτείνουμε να περάσετε τουλάχιστον 2 χέρια χρώμα. Το δεύτερο χέρι περάστε το τουλάχιστον 4-5 ώρες μετά το πρώτο. Για να παραμείνουν οι ανακλαστικές και υδροαπωθητικές ιδιότητες του προϊόντος, δεν πρέπει να εφαρμόζετε άλλο πλαστικό, ή ακρυλικό χρώμα μετά την εφαρμογή σας με **STATUS MONOSIS OUT**.

ΑΡΑΙΩΣΗ

5–15 % με νερό.

ΣΤΕΓΝΩΜΑ

2–3 h τόσο ώστε να μη λερώνει στην αφή.

ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ

4–5 h. Οι χρόνοι στεγνώματος αναφέρονται σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος (25°C, 60% υγρασία). Τυχόν διαφορές στη θερμοκρασία και υγρασία του περιβάλλοντος μπορούν να μεταβάλλουν τους παραπάνω χρόνους.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

6-8 m²/lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πινέλο, ρολό, πιστόλι, ή πιστόλι airless.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Αμέσως μετά την χρήση στραγγίζουμε καλά το χρώμα μέσα στο κουτί και καθαρίζουμε όλα τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 3 lt, και 10 lt.
Διατίθεται σε λευκό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο για να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Μπορεί να αποθηκευτεί σε καλά κλεισμένο δοχείο, χωρίς κανένα πρόβλημα, για μεγάλο χρονικό διάστημα, μόνο εφόσον δεν έχει υποστεί αραίωση, σε δροσερό και ξηρό μέρος, προστατευμένο από τον ήλιο και την παγωνιά.

ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (ΠΟΕ)

- (γ) Για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος (Υ)
- Οριακή τιμή Π.Ο.Ε : 40 gr/lt
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε προϊόντος έτοιμου προς χρήση : 39 gr/lt

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μη βάφετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C. Αντίξοες συνθήκες κατά τη διάρκεια, ή λίγο μετά την εφαρμογή, ενδέχεται να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση, την αποθήκευση και την απόρριψη του προϊόντος διαβάστε τις πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα και στο πιο πρόσφατο Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος. Το Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση στους επαγγελματίες. Τα περισεύματα των

χρωμάτων δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων. 210 77.93.777